

ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АЗОТЧИК

ТУ 2568-450-05795731-2010



- Специализированный противогаз для предприятий по производству азотных минеральных удобрений;
- Комбинированные фильтры снаряжены поглотителем с уникальными свойствами, позволяющим многократно использовать фильтры для защиты от оксидов азота (монооксид азота, диоксид азота, закись азота, азотистый ангидрид, азотноватый ангидрид, азотный ангидрид);
- Присоединение фильтра к лицевой части осуществляется с помощью соединительной трубки с резьбой круглой 40x4 ГОСТ 8762-75 или резьбы Кр 40x3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99.

Состав

Противогаз состоит из лицевой части в виде маски или шлем-маски, комбинированного фильтра, соединительной трубки и сумки для хранения и ношения противогаза.

Условия применения*

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА

от **-40°C**
до **+40°C**

* Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.121-2015, п.5.1.1

Маски и фильтры работоспособны в диапазоне температур от - 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015, ГОСТ 12.4.235-2019.

Лицевые части для комплектации противогаза АЗОТЧИК*



МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 - силикон
- Размер: универсальный



МАГ-ЗЛ

- Маска специального назначения, категория 3
- Материал: резина
- Размер: универсальный




ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3 - высокий
- Материал: резина
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4

* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части с резьбовым соединением фильтров» на стр. 64, 65, 70.

Фильтры для комплектации противогаза АЗОТЧИК

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	<p>ДОТ М 600 А1В2Е2К2НОР3 R D</p>		<p>+</p>	<p>+</p>

ФИЛЬТР ДОТ М 600 МАРКИ А1В2Е2К2НОР3 R D ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛЬТРОМ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО ОКСИДАМ АЗОТА!

Гарантийный срок хранения

Противогаза – 5 лет;
Фильтра ДОТ М 600 – 5,5 лет.

Соответствие нормативным документам

Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2, 3), EN 136 (Cl 2);
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;
Фильтр комбинированный: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.

Сертификация

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на противогазы, лицевые части и фильтры;
Европейский сертификат на маски МАГ и МАГ-4.

Производитель

АО «Сорбент»