

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА СПЕЦИАЛЬНОГО ПЗУ-ПК

ВКЯП.240.177.000 ТУ

СО



- Комплект фильтра специального ПЗУ-ПК используется с лицевой частью противогаза.
- Обеспечивает длительную защиту от монооксида углерода.
- Обеспечивает защиту от АХОВ: аммиака, хлора, сероводорода, фтористого водорода, фосгена, синильной кислоты и др.
- Обеспечивает защиту от аэрозолей (пыль, дым, туман).
- Масса комплекта фильтра без сумки – не более 950 г.

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗОБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.

+40°C
-30°C
для ПЗУ-П

*Фильтр ПЗУ-ПЛ используется при температуре от 0 до +40°C

Состав комплекта

Противогазовый фильтр ПЗУ-П или ПЗУ-ПЛ, противоаэрозольный фильтр ПАФ-П или ПАФ-ПЭ, соединительная трубка, сумка для хранения и ношения комплекта

Время защитного действия фильтра ПЗУ-П (ПЗУ-ПЛ)

Тест вещество	Концентрация вещества, мг/дм ³	Время защитного действия, мин
Аммиак	5	15
Хлор	5	30
Оксиды азота	5	80
Несимметричный диметилгидразин	5	100
Фосген	5	30
Сероуглерод	5	15
Ацетонитрил	5	50
Оксид серы	5	200
Хлористый водород	5	50
Хлористый циан	5	60
Синильная кислота	5	60
Диметиламин	0,2	120
Моноксид углерода		
- при положительной температуре;	6,2	180
- при отрицательной температуре (минус 10°С)	6,2	120

Гарантийный срок хранения – 10 лет

Соответствие техническим регламентам и документам по стандартизации

ТР ТС 019/2011, ВКЯП.240.177.000 ТУ.

Производитель

ОАО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского»